



BOSTIK

2022 Fiyat Listesi

“SMART” FİYATLAR





Gururluyuz!

**1889 YILINDAN BU YANA,
HER ZAMAN YENİLİKÇİ BİR RUH SERGİLEDİK.**

BİR ASIRDAN FAZLA BİR SÜREDİR, MALZEMELERİ BİRBİRİNE YAPIŞTIRMaktan ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLEN AKILLI YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ YARATTIK.

20. yüzyıl boyunca, Bostik 9000'den fazla patent almıştır. Ayakkabı tabanındaki boşlukları doldurma yöntemini geliştirerek işe başladık. Şu anda 3 ana teknolojide lideriz: Elastik Yapıştırma, Basınca Duyarlı Hot Melt Yapıştırıcılar ve Modifiye Polimer Yapıştırıcılar. Daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için malzeme biliminde sürekli gelişim gösteriyoruz.





Dünya çapında Bostik bilinirliği her geçen gün artıyor.




Amerika'da Design 'N Gather Mozaik yarışması 3. yılında (2016-2018)



Dijital reklam ile Şangay CityBank cepesinde (2016)



4 yıl boyunca Le Tour de France Ana Sponsoru (2015-2018)



Bostik giydirmeli uçak Türkiye ve Avrupa semalarında (2015)



Paris'te Outdoor reklamları ile markamız gözönünde



Dünya çapında fuarlarda tek görünürlük

Bostik büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olan "Küresel Markalaşma Süreci"nde, dünya çapında gerçekleşen ve devam eden pazarlama kampanyalarımız, marka farkındalığımızın artmasında önemli bir rol oynamaktadır.



Ürün Grupları

SIZDIRMAZLIK & YAPIŞTIRICILAR	7
YAPIŞTIRICILAR	7
YAPI & CEPHE	9
SANİTER	9
GENEL AMAÇLI	9
GENİŞLEYEN KÖPÜKLER	11
PASİF YANGIN KORUMA	11
PANELTACK SİSTEM	13
ÇEKOMASTİK GRUBU	14
DUVAR & ZEMİN	16
ZEMİN HAZIRLIĞI	16
TESVİYE ŞAPLARI	16
ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI	17
AHŞAP KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI	18
SERAMİK YAPIŞTIRICILARI	18
SERAMİK DERZ DOLGULARI	20
ISI YALITIMI	20
YAPIŞTIRICILAR	20
SU YALITIMI	21
SMP ESASLILAR	21
ÇİMENTO ESASLILAR	22
PU ESASLILAR	23
AKRİLİK ESASLILAR	24
BİTÜM ESASLILAR	24
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER	24
DİĞER YAPI KİMYASALLARI	26
TAMİR HARÇLARI	26
GROUTLAR	27
BETONLAR	28
ZEMİN SERTLEŞTİRİCİLERİ	28
ÖRGÜ HARÇLARI	29
SIVALAR	29
ASTARLAR	30
KATKILAR	30
AKSESUARLAR	30



BOSTIK
















Yapıştırma ve Sızdırmazlık Çözümlerinde Yüksek Performans

DÜNYA ÇAPINDA ORTAK GÖRÜNÜMÜ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
SIZDIRMAZLIK & YAPIŞTIRICILAR							
YAPIŞTIRICILAR							
  	<p>H785 High Tack Ultra Güçlü, Anında Yapışan Yapıştırıcı Bostik H785 HIGH TACK ürünü son derece yüksek ilk yapışma özelliğine sahip, yüksek kaliteli profesyonel bir hibrit yapıştırıcıdır. Bostik H785 HIGH TACK, Uçucu Organik Madde (VOC) emisyon seviyeleri (ürünler) ile ilgili olarak, "Sağlık ve Refah", Hea 02 İç Ortam Hava Kalitesi bölümünde belirtilen BREEAM şartlarını karşılar. Sarfiyat: Kullanım miktarı değişkendir. Depolama: 18 ay</p> 	290 ml plastik kartuş	12 kartuş / koli 104 koli / palet	Beyaz	400.01.04.04.47.005	€ / kartuş	4,94
 	<p>A785 High Grip Deco Dekoratörler için Çok Güçlü Anında Yapışan Akrilik Yapıştırıcı Bostik A785 High Grip Deco, iç mekân kullanımına yönelik dekoratif ve yalıtıma yönelik levhalar için anında tutunma sağlayan akrilik dispersiyon bazlı çok amaçlı bir yapıştırıcıdır. Yapıştırıcı, suyun buharlaşması ile kürlenir, güçlü ve dayanıklı bir bağ oluşturur. Sarfiyat: Kullanım miktarı değişkendir. Depolama: 12 ay</p> 	300 ml plastik kartuş	12 kartuş / koli 104 koli / palet	Beyaz	400.01.04.04.47.003	€ / kartuş	3,23
 	<p>H780 Supergrip Invisible İç Kullanım için Genel Amaçlı Transparan Yapıştırıcı Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE ürünü genel amaçlı, çok güçlü ve şeffaf bir hibrit yapıştırıcıdır. Sarfiyat: Kullanım miktarı değişkendir. Depolama: 18 ay</p> 	290 ml plastik kartuş	12 kartuş / koli 104 koli / palet	Kristal Şeffaf	400.01.04.04.47.004	€ / kartuş	6,55
   	<p>H550 Seal'n'Bond All-In-One Yüksek Kalite Genel Amaçlı Hibrit Mastik ve Yapıştırıcı Bostik H550 Seal'n'bond All-In-One yüksek kalitede profesyonel, hibrit esaslı hepsi bir arada mastik ve yüksek mukavemetli yapıştırıcıdır. Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE Uçucu Organik Madde (VOC) emisyon seviyeleri (ürünler) ile ilgili olarak, "Sağlık ve Refah", Hea 02 İç Ortam Hava Kalitesi bölümünde belirtilen BREEAM şartlarını karşılar. Sarfiyat: Kullanım miktarı değişkendir. Depolama: 18 ay</p> 	290 ml plastik kartuş	12 kartuş / koli 104 koli / palet	Beyaz	400.01.04.04.47.002	€ / kartuş	4,45
				Gri	400.01.04.04.47.007		
	<p>P580 Supergrip Xtra Power Sıvı Çivi – Su Geçirmez Güçlü Yapıştırıcı Bostik P580 Supergrip Xtra Power çok çeşitli uygulamalar için çözücü içermeyen, D4 su geçirmez, son derecede güçlü ve dayanıklı bir poliüretan yapıştırıcıdır. Sarfiyat: Kullanım miktarı değişkendir. Depolama: 9 ay</p> 	300 ml plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Bej	300.04.06.01.01.007	€ / kartuş	4,70

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
  	2750 MSP SMP Esaslı Yapıştırıcı Bostik MSP 2750 iç ve dış mekânlarda çok yönlü uygulanabilen tek komponentli hibrid, SMP esaslı elastik yapıştırıcıdır. Alman DIN 52452 / 4. bölüm normlarına göre boyamaya uygundur. Kullanılacak boya ile uygunluğu önceden test edilmelidir. Sarfiyat: Kullanım miktarı değişkendir. Depolama: 12 ay	600 ml sosis	20 sosis / koli 54 koli / palet	Beyaz	400.01.04.04.47.001	€ / sosis	9,00
				Siyah	400.01.04.04.47.999	€ / sosis	9,00
	EPDM Tack Nötr Nötr Silikon Esaslı EPDM Yapıştırıcısı Bostik EPDM Tack Nötr, tek bileşenli, hava nemi ile kürlenene, hava şartlarına ve UV etkilerine mükemmel mukavemet gösteren, nötr silikon esaslı EPDM Membran yapıştırıcısıdır. Sarfiyat: Kullanım miktarı değişkendir. Depolama: 9 ay	600 ml sosis	20 sosis / koli 54 koli / palet	Siyah	300.04.02.01.01.034	€ / sosis	8,25
	Çekomastik 740 Hızlı Kürlenene PU Esaslı Yapıştırıcısı Çekomastik 740 , hava nemi ile kürlenene, demir sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahip, tek komponentli, polüretan esaslı, hızlı kürlenene bir yapıştırıcıdır. Sarfiyat: Kullanım miktarı değişkendir. Depolama: 12 ay	280 ml / kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Siyah	400.01.05.03.42.034	€ / kartuş	3,97
				Beyaz	400.01.05.03.42.023	€ / kartuş	3,97
				Gri	400.01.05.03.42.025	€ / kartuş	3,97
				Oksit Kırmızı	400.01.05.03.42.026	€ / kartuş	3,97
	PU Fix FC Hızlı Kürlenene Poliüretan Esaslı Yapıştırıcısı Bostik PU Fix FC, hava nemi ile kürlenene, demir sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahip, tek komponentli, polüretan esaslı, hızlı kürlenene bir yapıştırıcıdır. Sarfiyat: Kullanım miktarı değişkendir. Depolama: 12 ay	600 ml sosis	20 sosis / koli 54 koli / palet	Beyaz	400.01.05.03.42.016	€ / sosis	5,50
				Gri	400.01.05.03.42.018	€ / sosis	5,50
				Siyah	400.01.05.03.42.017	€ / sosis	5,50
	Den Braven Sıvı Çivi Sıvı Çivi - Su Geçirmez Güçlü Yapıştırıcısı Sıvı Çivi-PU tiksotropik özellikte (jel kıvamlı)solvent içermeyen dikey uygulamalarda da kullanılabilen bir poliüretan yapıştırıcıdır. Sarfiyat: Kullanım miktarı değişkendir Depolama: 9 ay	310 ml plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Bej	300.04.06.01.01.002	€ / kartuş	5,02

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
YAPI & CEPHE							
 	WeatherSeal Cephe Silikonu Bostik WeatherSeal, alkoksisi esaslı, içte ve dışta, özellikle dış cephelerin sızdırmazlık işleri için formülize edilmiş çok amaçlı kullanıma uygun, esnek nötral karakterde bir dış cephe silikonudur. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 12 ay	300 ml plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Siyah	300.01.01.03.45.001	€ / kartuş	9,65
		600 ml sosis	20 sosis / koli 54 koli / palet	Siyah	300.01.01.03.46.001	€ / sosis	12,30
    	P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM Yeni Nesil Poliüretan Yapı ve İnşaat Mastiği Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM, Yeni Nesil tek bileşenli kullanıcı dostu düşük MDI'lı hızlı kürlenerek yüksek performanslı ve dayanıklı poliüretan bir mastiktir. Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM kürlendirme süresince kabarcık oluşturmaz. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 15 ay	600 ml sosis	12 sosis / koli	Beyaz	400.01.05.03.47.020	€ / sosis	6,55
 	Construction Nötral Cephe Silikonu Bostik Construction, oxime esaslı, içte ve dışta çok amaçlı kullanım için uygun, nötral karakterde bir silikondur. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 12 ay	310 ml plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Beyaz	300.01.01.02.45.001	€ / kartuş	4,85
				Siyah	300.01.01.02.45.999	€ / kartuş	4,85
				Gri	300.01.01.02.45.003	€ / kartuş	4,85
				Kahverengi	300.01.01.02.45.002	€ / kartuş	4,85
				Antrasit Gri	300.01.01.02.45.306	€ / kartuş	4,85
				RAL 1013	300.01.01.02.45.004	€ / kartuş	4,85
				RAL 1019	300.01.01.02.45.016	€ / kartuş	4,85
				RAL 9010	300.01.01.02.45.054	€ / kartuş	4,85
				RAL 7022	300.01.01.02.45.029	€ / kartuş	4,85
				Şeffaf	300.01.01.02.45.000	€ / kartuş	5,02
				Gümüş	300.01.01.02.45.008	€ / kartuş	5,02
				Bronz	300.01.01.02.45.007	€ / kartuş	5,02
				Simli Bronz	300.01.01.02.45.076	€ / kartuş	5,02
				RAL 7039	300.01.01.02.45.032	€ / kartuş	5,02
				RAL 8003	300.01.01.02.45.233	€ / kartuş	5,02
				Özel Renkler		€ / kartuş	5,34
				600 ml sosis	20 sosis / koli 54 koli / palet	Siyah	300.02.02.02.45.004
		Beyaz	300.02.02.02.45.005	€ / sosis	8,74		
 	2730 MSP SMP Esaslı Mastik Bostik MSP 2730 çok yönlü uygulanabilen tek komponentli, solvent ve izosiyanat içermeyen, SMP esaslı derz dolgu mastiğidir. Alman DIN 52452 / 4. bölüm normlarına göre boyamaya uygundur. Birçok boya çeşidi bulunması nedeniyle kullanılacak boya ile önceden test edilmelidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 12 ay	290 ml plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Beyaz	300.01.04.02.43.001	€ / kartuş	5,00
				Gri	300.01.04.02.43.002	€ / kartuş	5,00
		600 ml sosis	20 sosis / koli 40 koli / palet	Beyaz	400.01.04.02.47.001	€ / sosis	8,25
				Gri	400.01.04.02.47.002	€ / sosis	8,25


ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
	P381 Poliüretan Mastik Bostik P381, poliüretan esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, üstün sızdırmazlık ve yapışma özelliğine sahip, hava nemi ile kürlenerek tek bileşenli izolasyon ve dolgu malzemesidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 15 ay	280 ml kartuş	25 kartuş / koli 48 koli / palet	Beyaz(RAL9003)	400.01.05.03.42.019	€ / kartuş	3,80
				Siyah(RAL8022)	400.01.05.03.42.020	€ / kartuş	3,80
				Gri (RAL7037)	400.01.05.03.42.021	€ / kartuş	3,80
	PU Seal Poliüretan Mastik Bostik PU Seal, poliüretan esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, üstün sızdırmazlık ve yapışma özelliğine sahip, hava nemi ile kürlenerek tek bileşenli izolasyon ve dolgu malzemesidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 15 ay	600 ml sosis	20 sosis / koli 40 koli / palet	Beyaz(RAL9003)	400.01.05.03.47.001	€ / sosis	5,30
				Siyah(RAL8022)	400.01.05.03.47.999	€ / sosis	5,30
				Gri(RAL7037)	400.01.05.03.47.003	€ / sosis	5,30
	ButylSeal Butil Mastik Tek bileşenli, butil ve bitkisel yağ karışımı esaslı dayanıklı mastiktir. Uygulamadan 48 saat sonra boyanabilir ve kabuklaşma oluşur. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 12 ay	310 ml plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Gri	300.01.03.01.45.003	€ / kartuş	3,40
	Super Grip 5075 Astar Bostik SuperGrip 5075, SMP ve PU esaslı mastik tarzındaki sızdırmazlık malzemelerinin, emici ve gözenekli alt yüzeylere (beton, sıva vb) daha iyi yapışması ve mukavemet değerlerinin artması için formüle edilmiş özel bir üründür. Sarfiyat: 1 lt / 10 m ² Depolama: 12 ay	1 lt / teneke	9 teneke / koli 40 koli / palet		400.01.10.05.50.000	€ / teneke	32,00

SANİTER




	Forever Saniter Uzun Ömürlü Silikon Bostik ForeverSaniter, polisiloksan esaslı, tek bileşenli, hava ile sertleşen asetik karakterde, uzun süreli rengini koruyan, sararmayan, jel veya çözücü içermeyen 100% saf silikon özellikte, kullanıma hazır özel uzun ömürlü silikondur. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 18 ay	310 ml plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Şeffaf	300.01.01.04.45.000	€ / kartuş	4,60
				Beyaz	300.01.01.04.45.001	€ / kartuş	4,60

GENEL AMAÇLI

	Den Braven Isı-Sil RTV - Isıya Dayanıklı Silikon Den Braven Isı Sil, RTV - Isıya Dayanıklı Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetat sistem, kırmızı renkli, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 18 ay	280 ml plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Kırmızı	300.04.01.01.01.038	€ / kartuş	4,60
				Siyah	300.04.01.01.01.041	€ / kartuş	3,83
	Den Braven Gasket Sealant Isıya Dayanıklı Silikon Den Braven Gasket Sealant Isıya Dayanıklı Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetat sistem, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 18 ay	45 gr alüminyum tüp	70 kutu / koli 60 koli / palet	Kırmızı	300.04.01.01.01.039	€/tüp	1,60
				Siyah	300.04.01.01.01.040	€/tüp	1,60




















ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
	ButylCord 450 Butil Kauçuk Macun Bostik ButylCord 450, önceden şekillendirilmiş, kullanıma hazır, butil kauçuk bazlı macun şerittir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: Min. 5 yıl	sorunuz	sorunuz	Gri	400.32.01.01.01.017	€ / kg	9,00

GENİŞLEYEN KÖPÜKLER

	InsuFoam Mantolama Köpüğü Bostik InsuFoam, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve havadaki nemle genişleyip kürlen, başta ısı yalıtım plakalarının, dekoratif panellerin ve çok çeşitli plaka ve panelin hem duvara hem de tavana yapıştırılmasında ve montajında, hem içeride hem de dışarıda kullanılabilen bir aerosol poliüretan köpüktür. Yüksek verim, tekrar kullanılabilirlik ve daha rahat uygulanabilme özelliklerine sahiptir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 12 ay	750 ml aerosol tüp	12 a. tüp / koli 70 koli / palet	Krem	400.05.01.05.48.006	€ / tüp	7,20
	PU Foam Adaptörlü PU Köpük Bostik PU Foam, nemle genişleyen ve kürlen tek komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. Her bir aerosol kutuyla verilen pipet yardımıyla kullanım için tasarlanmıştır. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 15 ay	750 ml aerosol tüp	12 a. tüp / koli 70 koli / palet	Krem	400.05.01.05.48.001	€ / tüp	5,10
	GunFoam Tabancalı PU Köpük Bostik GunFoam, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve havadaki nemle genişleyip kürlen, genel amaçlı bir aerosol poliüretan köpüktür. Yüksek verim, tekrar kullanılabilirlik ve daha rahat uygulanabilme özelliklerine sahiptir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 15 ay	750 ml aerosol tüp	12 a. tüp / koli 70 koli / palet	Krem	400.05.01.03.48.001	€ / tüp	5,66






PASIF YANGIN KORUMA


	FP 401 Fireseal Acrylic Yangına Dayanıklı Akrilik Mastik Yüksek kaliteli yangın geciktirici akrilik mastik. Akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli yangına dayanıklı dolgu mastiğidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Depolama: 18 ay  1366-4 	310 ml plastik kartuş	12 kartuş /koli 104 koli / palet	Beyaz	400.23.01.01.01.044	€ / kartuş	2,80
	FP 402 Fireseal Silicone Yangına Dayanıklı Silikon Yüksek kaliteli, elastik, nötr kürlen yangına dayanıklı silikondur. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Depolama: 12 ay  1366-4 	310 ml plastik kartuş	12 kartuş / koli 104 koli / palet	Beyaz	400.23.01.01.01.045	€ / kartuş	7,70

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
   1366-4	FP 404 Fire Retardant Pu Foam Yangına Dayanıklı PU Köpük (B1) Yüksek kaliteli yangın geciktirici PU köpük. Mükemmel uygulama. Aynı olarak uygulandığında 2 saate kadar yangın dayanımı, Diğer Bostik FP ürünleri ile 4 saate kadar yangın dayanımı sağlar. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Depolama: 12 ay 	750 ml / aerosol tüp	12 a. tüp / koli 56 koli / palet	Krem	400.05.01.05.48.007	€ / a. tüp	8,66
    1366-3&4 ETAG 026 2&3 ETA 19/0396 & ETA 19/0397	FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic Yangına Dayanıklı İntümesan Mastik Özellikle yangına karşı sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmış, yangına dayanıklı tek bileşenli akrilik bir mastiktir. Bostik FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC ısındığında genişler ve yangına, dumana, gazı karşı etkili bir sızdırmazlık sağlar. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Depolama: 18 ay 	310 ml plastik kartuş	12 kartuş / koli 104 koli / palet	Beyaz	400.23.01.01.01.046	€ / kartuş	6,15
    1366-3 ETAG 026-2 ETA 19/0395	FP 311 Intumescent Graphite Yangına Dayanıklı İntümesan Grafit Mastik Yangına Dayanıklı İntümesan Grafit Mastik yangına dayanıklı duvarlar ve zeminlerdeki açıklıklardan yangın, duman ve gazların yayılmasını önlemek üzere tasarlanmış yüksek spesifikasyonlu bir formüldür. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Depolama: 18 ay 	310 ml plastik kartuş	12 kartuş / koli 104 koli / palet	Antrasit	400.23.01.01.01.047	€ / kartuş	7,85
    1366-3&4 ETAG 026 2&3 ETA 19/0393 ETA 19/0394	FP 312 Fire Retardant Coating Yangına Dayanıklı Ablatif Kaplama Yangına Dayanıklı Ablatif Kaplama Püskürtülebilir ergiyen kaplama, özel olarak, taş yünü fiberi iyileştirmek, sızdırmazlığını sağlamak ve yangına karşı korumak için tasarlanmıştır. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Depolama: 18 ay 	8 litre / kova	8 litre / kova 48 kova /palet	Beyaz	400.23.01.01.01.048	€ / lt	10,77

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
  1366-3 ETAG 026-2 ETA 19/0391	FP 330 Pipe Collar Yangında Genleşen Kelepçe Yangında Genleşen Kelepçe. Yangın durumunda, plastiğin erimesi ve yakıt borusu yalıtımının yanması sonucu oluşan boşlukları doldurmak üzere genişleyen bir yangın kelepçesidir. Sarfiyat: Projeye göre değişkenlik gösterir. Depolama: Sınırsız	Ø110/50mm	24 adet / koli	Beyaz	400.23.01.01.01.049	€ / adet	18,39
		Ø125/60mm	24 adet / kol	Beyaz	400.23.01.01.01.050	€ / adet	28,09
  1366-3 ETAG 026-2 ETA 19/0390	FP 340 Pipe Wrap Yangında Genleşen Sargı Yangında Genleşen Sargı. Yangında Genleşen Sargı. Bostik FP340 PIPE WRAP, yangın durumunda çok genişleyen esnek bir sargıdır. Her bir boru sargısı, ısıya reaksiyon veren ve yangın durumunda kalan açıklığı, plastik boruyu veya yakıt borusunu yumuşatarak kapatan, grafit bazlı reaktif ve şişen bir şeritten oluşur. Sarfiyat: Projeye göre değişkenlik gösterir. Depolama: Sınırsız	50mmx25m	1 adet / koli	Gri	400.23.01.01.01.051	€ / adet	238,06
		75mmx25m	1 adet / koli	Gri	400.23.01.01.01.053	€ / adet	351,41
   1366-3 ETAG 026-2 ETA 19/0387	FP 370 Fireseal Mortar Alçı Esaslı Yangına Dayanıklı Harç Alçı Esaslı Yangına Dayanıklı Harç. Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR, inorganik bileşikler ve perlitten oluşan kuru beyaz bir tozdur. Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR, kürlenme sırasında hidrolik etkiyle yaklaşık %1 oranında genişleyerek, servis girişlerinin etrafında ve çevreleyen açıklıklarda oldukça sıkı bir sızdırmazlık sağlar. Sarfiyat: 2:1 karışımında 50mm derinlikte bir alan için yaklaşık 3,42 torba/m ² Depolama: +5°C ve + 30°C arası istenen koşullarda ve açılmamış ambalajlarda saklanan torbalar için belirli bir sınır yoktur.	15 kg / torba	63 torba / palet	Kırık Beyaz	400.23.01.01.01.052	€ / kg	38,06

PANELTACK SİSTEM

  Yangına Dayanıklı	PanelTack HM Panel Yapıştırıcısı PanelTack, SMP Esaslı, düz dış cephe panellerinin ve özellikle yüksek basınçla üretilen Laminat kaplama panellerinin cephe yüzeyine bağlanması için kullanılan, nemle kürlenene, son derece elastik bir yapıştırıcıdır. Sarfiyat: 25 sosis / 100 m ² Depolama: 12 ay	600 ml sosis	12 sosis / koli 60 koli / palet	Siyah	400.01.10.01.47.003	€ / sosis	11,00
  Yangına Dayanıklı	PanelTack Yüksek Elastikiyete Sahip Kaplama Panel Yapıştırıcısı PanelTack, SMP Esaslı, düz dış cephe panellerinin ve özellikle yüksek basınçla üretilen Laminat kaplama panellerinin cephe yüzeyine bağlanması için kullanılan, nemle kürlenene, son derece elastik bir yapıştırıcıdır. Sarfiyat: 25 sosis / 100 m ² Depolama: 12 ay	600 ml sosis	12 sosis / koli 60 koli / palet	Açık Gri	400.01.10.01.47.002	€ / sosis	9,90
	FoamTape Çift Taraflı Yapışkan Köpük Bant Kaplama panellerinin yapıştırılmasında yapıştırma sisteminin bir parçası olması için özel olarak geliştirilmiştir. Köpük bant, yapıştırıcı küreleşinceye kadar ilk tutunma/sabitlenme sağlar ve ayrıca bantın kalınlığı yapıştırıcının doğru kalınlıkta olmasını garanti eder. Sarfiyat: 12 rulo / 100 m ² Depolama: 12 ay	25 mt rulo	20 rulo /koli 40 koli / palet	Gri	400.01.10.02.65.002	€ / rulo	8,40

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
	Primer PanelTack Kaplama Panel Sistemi İçin Astar Primer PanelTack, kaplama panelleri ve metaller üzerindeki yapışma dayanımını arttırmak amacıyla kullanılan bir yıkama astarıdır. Ahşap yüzeylerin temizlik ve dayanımını arttırmak amacı ile kullanılan siyah renkli astar ise Simson Primer SX Black'tir. Sarfiyat: 3 teneke (1,5 lt) / 100 m ² yüzey için Depolama: 12 ay	500 ml teneke	6 teneke/koli 52 koli / palet	Şeffaf	400.01.10.03.46.000	€ / teneke	25,50

ÇEKOMASTİK GRUBU

	Çekomastik 606 Akrilik Mastik Çekomastik 606 Montaj Mastiği, akrilik polimer esaslı, yüzeye kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 24 ay	450 gr plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Beyaz	300.01.02.03.47.002	€ / kartuş	1,11
				Gri	300.01.02.03.47.003	€ / kartuş	1,11
	Çekomastik 666 Akrilik Mastik Çekomastik 666 akrilik mastik, akrilik polimer esaslı, yüzeye kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 24 ay	500 gr plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Beyaz	300.01.02.03.46.001	€ / kartuş	1,14
				Gri	300.01.02.03.46.003	€ / kartuş	1,14
	Çekomastik 677 Silikonize Akrilik Mastik Çekomastik 677 Silikonize Akrilik Mastik, akrilik polimer esaslı, silikon emülsiyon katkılı, yüzeye kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 24 ay	500 gr plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Beyaz	300.01.02.02.45.002	€ / kartuş	1,18
				Gri	300.01.02.02.45.008	€ / kartuş	1,18
				Siyah	300.01.02.02.45.012	€ / kartuş	1,22
				Bronze	300.01.02.02.45.010	€ / kartuş	1,22
				Antrasit Gri	300.01.02.02.45.009	€ / kartuş	1,22
				RAL 8003	300.01.02.02.45.007	€ / kartuş	1,22
				Kahve	300.01.02.02.45.011	€ / kartuş	1,22
		400 ml/sosis	24 sosis / koli 50 koli / palet	Beyaz	300.04.04.01.01.024	€ / kartuş	1,18
		600 ml/sosis	20 sosis / koli 40 koli / palet	Beyaz	300.04.04.01.01.025	€ / kartuş	1,58
	Çekomastik 688 Ekstra Elastik Akrilik Mastik Çekomastik 688 Ekstra Elastik Akrilik Mastik, akrilik polimer esaslı, geliştirilmiş yüksek elastikiyet özelliğe sahip, yüzeye kuvvetle yapışan ve elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 24 ay	310 ml plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Beyaz	300.01.02.02.46.001	€ / kartuş	1,60
				Gri	300.01.02.02.46.002	€ / kartuş	1,60
				Antrasit Gri	300.01.02.02.46.003	€ / kartuş	1,65
				Ral 8003	300.01.02.02.46.004	€ / kartuş	1,65
		400 ml sosis	24 sosis/koli 50 koli/palet	Beyaz	300.01.02.02.46.005	€ / sosis	1,60
		600 ml sosis	20 sosis/koli 40 koli/palet	Beyaz	300.01.02.02.46.006	€ / sosis	2,25
	Çekomastik 760 PU Köpük Çekomastik 760, havadaki nemle genleşen ve kürlen tek komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. Her bir aerosol kutunun yanında verilen pipet yardımıyla kullanım için tasarlanmıştır. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 12 ay	600 gr aerosol tüp	16 a. tüp / koli 48 koli / palet	Krem	400.05.01.02.64.002	€ / tüp	3,72
	Çekomastik 877 Duşakabin Silikonu Çekomastik 877, duşakabin montajında kullanılmak üzere, polisiloksan esaslı, tek bileşenli, hava ile sertleşen asetik karakterde, uzun süreli rengini koruyan, sararmayan, jel veya çözücü içermeyen 100% saf silikon özelliğe, kullanıma hazır özel uzun ömürlü silikondur. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 18 ay	280 ml plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Şeffaf	300.01.01.04.45.002	€ / kartuş	4,15
				Beyaz	300.01.01.04.45.003	€ / kartuş	4,15

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
	Çekomastik 803 Isıya Dayanımlı Silikon Çekomastik 803 Isıya Dayanımlı Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetat sistem, kırmızı renkli, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 18 ay	310 ml plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Kırmızı	300.01.01.09.45.004	€ / kartuş	5,10
	Çekomastik 803 Oto Sıvı Conta Çekomastik 803 Oto Sıvı Conta, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetat sistem, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 18 ay	45 gr alüminyum tüp	30 kutu / koli 250 koli / palet	Kırmızı	300.01.01.08.10.004	€/tüp	1,60
	Çekomastik 805 Mermer Silikonu Çekomastik 805 Mermer Silikonu, polisiloksan esaslı, içte ve dışta kullanılabilen nötral karakterde bir silikondur. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 12 ay	310 ml kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Şeffaf	300.01.01.13.45.000	€ / kartuş	5,00
	Çekomastik 888 Ünlversal Silikon Çekomastik 888 Ünlversal Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetik bir sızdırmazlık malzemesidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 18 ay	280 ml plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Şeffaf	300.01.01.17.42.000	€ / kartuş	3,80
				Beyaz	300.01.01.17.42.001	€ / kartuş	3,80
				Siyah	300.01.01.17.42.999	€ / kartuş	3,90
				Gri	300.01.01.17.42.003	€ / kartuş	3,90
				Kahverengi	300.01.01.17.42.002	€ / kartuş	3,90
				Gümüş	300.01.01.17.42.004	€ / kartuş	3,90
				Bronz	300.01.01.17.42.009	€ / kartuş	3,90
				RAL 8003	300.01.01.17.42.007	€ / kartuş	3,90
RAL 1013	300.01.01.17.42.005	€ / kartuş	3,90				
	Çekomastik 808 Ünlversal Silikon Çekomastik 808 Ünlversal Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetik bir sızdırmazlık malzemesidir. Sarfiyat: Derz genişlik ve derinliğine göre değişir. Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 18 ay	280 gr plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Şeffaf	300.01.01.22.44.002	€ / kartuş	3,40
				Beyaz	300.01.01.22.44.003	€ / kartuş	3,40
	Çekomastik 809 Ayna Silikonu Çekomastik 809 Ayna Silikonu, polisiloksan esaslı, nötral bir yapıştırıcıdır. Sarfiyat: Kullanım miktarı değişkendir. Depolama: 12 ay	310 ml plastik kartuş	25 kartuş / koli 72 koli / palet	Şeffaf Yeşil	300.01.01.15.45.030	€ / kartuş	5,00







ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
DUVAR & ZEMİN							
ZEMİN HAZIRLIĞI							
TESVİYE ŞAPLARI							
 	ROXOL 710 Kendinden Yayılan Şap (1-10 mm) Roxol 710, yüksek düzeyde akışkan, kısa sürede donarak kullanıma hazır hale gelen, 1 ile 10 mm arasındaki kalınlıklar için ve sadece içeride kullanıma göre formülize edilmiş, çimento esaslı, TS EN 13813'e göre üretilmiş, CT / C25 / F7 sınıfında kendiliğinden yayılan zemin tesviye şapıdır. Sarfiyat: Her 1 mm kalınlık için ~1,5 - 1,7 kg / m ² . Depolama: 9 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	1-10 mm	152021014	€ / kg	0,49
 	ROXOL 740 Kendinden Yayılan Şap (5-40 mm) Roxol 740, yüksek düzeyde akışkan, kısa sürede donarak kullanıma hazır hale gelen, 5 ile 40 mm arasındaki kalınlıklar için ve sadece içeride kullanıma göre formülize edilmiş, ekstra elyaf katkılı, çimento esaslı, TS EN 13813'e göre üretilmiş CT / C20 / F6 sınıfında, kendiliğinden yayılan zemin tesviye şapıdır. Sarfiyat: Her 1 mm kalınlık için ~1,5 - 1,7 kg / m ² . Depolama: 6 ay	25 kg kraft torba	48 torba / palet	3-10 mm	152021078	€ / kg	0,51
 	SL C750 POLYRAG İç Zeminlerde Kullanım için Elyaf Takviyeli, Hızlı, Boyanabilir Kendiliğinden Yayılan Şap (1-10 mm) SL C750 POLYRAG, sentetik elyafarla güçlendirilmiş esnek, hızlı, boyanabilir, kendiliğinden yayılan bir şaptır. Sarfiyat : 1.5 kg/mm/m ² Depolama : 6 ay	25 kg kraft torba	48 torba / palet	Gri	153021060	€ / kg	1,23
 	NivoTech DS 2050 Kuru Şap NivoTech DS 2050, her türlü betonlama ve betonarme işlerinde C20 sınıfı beton olarak, zeminde kaba şap olarak, TS EN 13813'e göre üretilmiş, CT / C25 / F4 sınıfında, makine ile pompalanabilen, yüksek performanslı, iç ve dış mekanda kullanıma uygun, çimento esaslı, hazır kuru şaptır. Sarfiyat: 10 mm kalınlık için ~20 - 22 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152021009	€ / kg	0,21
	NivoTech ChapRapid Hızlı Prizlenen Kuru Şap NivoTech ChapRapid, fayansların, PVC kaplamaların, yer döşeme malzemelerinin, halı ve parke zeminlerin kurulumundan önce yapışık ve yüzey şap oluşturmak için uygun yüksek priz ve kuruma özelliklerine sahip, hızlı kuruyan çimento esaslı kuru şaptır. Sarfiyat: Her 10 mm kalınlık için ~20 kg / m ² . Depolama: 6 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152021011	€ / kg	0,41
	NivoTech PoroPrim Emici Yüzey Astarı NivoTech PoroPrim, akrilik kopolimer esaslı, mükemmel yapışma ve örtücülük özelliğine sahip, emici ve gözenekli yüzeyler için uygun, kullanıma hazır, açık kırmızı renkli, kendinden yayılan şaplar için özel astardır. Sarfiyat: ~0,150 - 0,200 kg / m ² . Depolama: 12 ay	10 kg plastik bidon	90 bidon / palet	Açık Kırmızı	300.03.01.01.31.010	€ / kg	1,78

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
	NivoTech MarmoPrim Emici Olmayan Yüzey Astarı Nivotech MarmoPrim, akrilik kopolimer esaslı, mükemmel yapışma ve örtücülük özelliğine sahip, emici ve gözenekli olmayan parlak yüzeyler için uygun, kullanıma hazır, kendinden yayılan şaplar için özel astardır. Sarfiyat: ~0,200 - 0,250 kg / m ² . Depolama: 12 ay	18 kg plastik kova	28 kova / palet	Sarı	300.03.01.01.31.013	€ / kg	2,41
	HYTEC E336 XTREM Çok Yüksek Performanslı 2K Epoksi Neme Dayanıklı Membran HYTEC E336 XTREM, QS2 kum ile kumlanarak veya GRIP A936 XPRESS ile kullanılabilen iki bileşenli bir epoksi sistemidir. Sarfiyat: 'B2 : 400g/m ² - C1 : 800g/m ² Depolama: 24 ay	5 kg teneke set	50 set teneke / palet	Sarı	153081032	€ / kg	27,55
	GRIP A936 XPRESS Emici Olmayan Yüzeyler için Aderans Arttırıcı Kuşlama Astarı GRIP A936 XPRESS, kendiliğinden yayılan şaplar ve yüzeyler arasındaki yapışmayı arttıran su bazlı astar ve yapışma arttırıcıdır. Sarfiyat : 80 - 120 g/m ² Depolama : 12 ay	7 kg teneke set	48 set teneke / palet	Beyaz	153012094	€ / kg	6,63
	RENO E742 STRUCTURE Çatlakları ve Yarılan Derzleri Doldurmak için Epoksi Tamir Kiti RENO E742 STRUCTURE, özellikle yumuşak zemin uygulamalarında betonarmenin (0,3 mm genişlikten daha geniş olanlara kadar) çatlak köprülemesi için tasarlanmış iki bileşenli solventsiz epoksi reçinedir. Sarfiyat: 5 ila 7 metre için 1 kg Reno E742 Structure Depolama: 24 ay	5 kg teneke set	50 teneke / palet	Şeffaf / Sarı	153081005	€ / kg	34,00
ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI							
	STIX A100 PROJECT Konut Zemin Kaplamaları için Çok Amaçlı Yapıştırıcı (PVC, Halı, Doğal Lifler) STIX A100 PROJECT, EC1, A+, LEED ve BREEAM olarak sınıflandırılan düşük VOC emisyonlarına sahip akrilik bir yapıştırıcıdır. Sarfiyat: ~250 – 400 gr/m ² Depolama: 12 ay	20 kg plastik kova	36 kova / palet	Fildişi	300.03.01.01.31.021	€ / kg	3,45
	STIX A200 MULTI VINYL Tüm PVC Zemin Kaplamaları için Yüksek Çok Yönlülük STIX A200 MULTI VINYL, yumuşak zemin kaplamalarının döşenmesi için çok amaçlı bir akrilik yapıştırıcıdır: Homojen ve heterojen PVC, her türlü tabanlı halı ve doğal lifler için. Sarfiyat: ~250 – 400 gr / m ² Depolama: 12 ay	20 kg plastik kova	36 kova / palet	Fildişi	153033045	€ / kg	4,37

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
  	STIX A800 PREMIUM Tüm Esnek Zemin Kaplamaları için Ultra Yüksek Performans STIX A800 PREMIUM, EC1 Plus, A+, LEED ve BREEAM olarak sınıflandırılan çok düşük VOC emisyonlarına sahip akrilik bir yapıştırıcıdır. Sarfiyat: ~250 – 400 gr / m ² Depolama: 12 ay	18 kg kova	32 kova / palet	Fildişi	153033045	€ / kg	6,47
	FIX A320 TACK Çıkarılabilir Karo Halılar için Yapıştırıcı Bostik FIX A320 TACK, kurduğunda kalıcı olarak yapışkan bir film sağlamak için tasarlanmış solventsiz, leke bırakmayan bir polimer dispersiyon yapıştırıcıdır. FIX A320 TACK, karo halıların çıkarılmasını ve değiştirilmesini kolaylaştırır. Sarfiyat: ~60 – 100 gr / m ² Depolama: 12 ay	15 kg kova	24 kova / palet	Bej	153033046	€ / kg	7,96
 	CONTACT N525 MULTI Zemin Kaplamaları için Çok Amaçlı Kontak Yapıştırıcı Contact N525 MULTI, zemin ve duvar kaplamaları için solvent bazlı neopren yapıştırıcıdır. Sarfiyat: ~150 g / m ² / yüzey Depolama: 18 ay	15 lt teneke	24 teneke / palet	Şeffaf	153033047	€ / lt	12,25
AHŞAP KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI							
	WOOD H180 CLASSIC-P Her Tür Ahşap Zemin Kaplaması için Hibrit Yapıştırıcı WOOD H180 CLASSIC, her tür ahşap döşemenin uygulanması için yüksek performanslı bir yapıştırıcıdır: 180 mm genişliğe kadar her boyutta işlenmemiş veya vernikli masif ahşap yapıştırılmış zeminler için uygundur. Sarfiyat: ~1-1,4 kg/m ² Depolama: 12 ay	21 kg kova	24 kova / palet	Bej	153033043	€ / kg	6,08
	WOOD P910 2K Ahşap Zemin Kaplaması için 2K Poliüretan Yapıştırıcı Wood P910 2K iki komponentli solvent içermeyen poliüretan bazlı elastik bir yapıştırıcıdır. Sarfiyat: ~0,9-1,1 kg/m ² Depolama: 12 ay	20kg / set	A komponenti: 48 adet / paket B komponenti 441 adet / palet	Bej	153033048	€ / kg	4,77
SERAMİK YAPIŞTIRICILARI							
 	CeraBest Bronze Seramik Yapıştırıcısı CeraBest Bronze, TS EN 12004'e göre üretilen, C1 sınıfı, seramik, fayans, mozaik vb. kaplama malzemelerini zemine yapıştırmak için kullanılan, suya ve neme karşı dayanıklı, çimento esaslı yapıştırma harcıdır. Sarfiyat: ~1,5 - 3,0 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg folyolu kraft torba	64 torba / palet	Gri	152041076	₺ / kg	3,28






ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
 	CeraBest Silver Seramik Yapıştırıcısı CeraBest Silver, TS EN 12004'e göre üretilen, C1T sınıfı, seramik, fayans, mozaik vb. kaplama malzemelerinin zemine ve duvara yapıştırmak için kullanılan, suya ve neme karşı dayanıklı, çimento esaslı yapıştırma harcıdır. Sarfiyat: ~1,5 - 3,0 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152041001	₺ / kg	3,42
 	CeraBest Gold Seramik Yapıştırıcısı CeraBest Gold, TS EN 12004'e göre üretilen, C1TE sınıfı, seramik, fayans, mozaik vb. kaplama malzemelerini zemine ve duvara yapıştırmak için kullanılan, suya ve neme karşı dayanıklı, çimento esaslı yapıştırma harcıdır. Sarfiyat: ~1,5 - 3,0 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Beyaz	152041077	₺ / kg	4,33
				Gri	152041002	₺ / kg	4,09
 	CeraBest Platinum Yüksek Performanslı Seramik Yapıştırıcısı CeraBest Platinum, TS EN 12004'e göre üretilen, C2TE sınıfı, seramik, fayans, mozaik vb. kaplama malzemelerini zemine ve duvara yapıştırmak için kullanılan, suya ve neme karşı dayanıklı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip yüksek performanslı, çimento esaslı yapıştırma harcıdır. Sarfiyat: ~4 - 7 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Beyaz	152041081	₺ / kg	5,49
				Gri	152041080	₺ / kg	5,18
  	CeraBest Profi Yüksek Mukavemetli Fleks Yapıştırıcı CeraBest Profi, TS EN 12004'e göre üretilen C2TES1 sınıfı, seramik, fayans, mozaik, granit, mermer, doğal taş vb. kaplama malzemelerinin zemine ve duvara yapıştırmak için kullanılan, suya ve neme karşı dayanıklı, çimento esaslı, esnek yapıştırma harcıdır. Sarfiyat: ~1,5 - 3,0 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Beyaz	152041073	₺ / kg	8,28
				Gri	152041003	₺ / kg	7,91
  	CeraBest Saniter Yüksek Mukavemetli Fleks Yapıştırıcı CeraBest Saniter, TS EN 12004'e göre üretilen C2TES2 sınıfı, seramik, fayans, mozaik, granit, mermer, doğal taş, kompoze taş vb. kaplama malzemelerinin her tür zemine ve duvara edilmiş, uzun çalışma yapıştırmak için kullanılan, suya ve neme karşı dayanıklı, özellikle havuz, su deposu ve hijyenik alanlarda ve tüm ıslak hacimlerde kullanılmak üzere formüle süresi ile uygulayıcıya kolaylık sağlayan, çimento esaslı, esnek, yüksek dayanımlı ve mukavemetli yapıştırma harcıdır. Sarfiyat: ~1,5 - 3,0 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Beyaz	152041004	₺ / kg	12,48
 	CeraBest Ultra Yüksek Mukavemetli Fleks Yapıştırıcı – Hızlı Priz Alan CeraBest Ultra, TS EN 12004'e göre üretilen C2FTE sınıfı, seramik, fayans, mozaik, granit, mermer, doğal taş vb. kaplama malzemelerinin zemine ve duvara yapıştırmak için kullanılan, suya ve neme karşı dayanıklı, özellikle havuz, su deposu ve hijyenik alanlarda ve tüm ıslak hacimlerde kullanılmak üzere formüle edilmiş, hızlı kuruma özelliği ile bir sonraki uygulamalar için zaman kazandıran, çimento esaslı, esnek yapıştırma harcıdır. Sarfiyat: ~1,5 - 3,0 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152041005	₺ / kg	10,75
 	CeraBest Ultra 2K Yüksek Mukavemetli 2K Fleks Yapıştırıcı – Hızlı Priz Alan CeraBest Ultra 2K, TS EN 12004'e göre üretilen, C2FTS2 sınıfı, hızlı priz alan, esnek, seramik, granit, mermer vb. kaplama malzemelerini yapıştırmak için kullanılan, suya ve neme karşı dayanıklı, çimento esaslı yapıştırma harcıdır. Sarfiyat: ~4,5-6,5 kg/m ² (kombine yöntem) Depolama: 12 ay	25 kg folyolu kraft torba 7,5 kg plastik bidon 32,5 kg Set	64 torba / palet	Gri	152041227	€ / kg	1,12


ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
SERAMİK DERZ DOLGULARI							
 	CeraBest Fuga 105 Derz Dolgu Harcı – İnce Derzler CeraBest Fuga 105, fayans, seramik, cam tuğla, mozaik, granit, mermer, beton klinker plaka vb. plakaların, ayrıca her türlü beton ve taş türevi plakaların arasındaki derzlerin doldurulmasında kullanılan, TS EN 13888 standardına göre üretilen CG1 sınıfı, çimento esaslı esnek derz dolgu harcıdır. Sarfiyat: Derz genişliğine göre değişkenlik gösterir, Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 12 ay	20 kg kraft torba	60 torba / palet	Beyaz	152041007	kg / kg	7,15
				Açık Gri	152041008	kg / kg	6,89
  	CeraBest Fuga L Silikon Katkılı Fleks Derz Dolgu Harcı – İnce Derzler CeraBest Fuga L, fayans, seramik, cam tuğla, mozaik, granit, mermer, beton klinker plaka vb. plakaların, ayrıca her tür beton ve taş türevi plakaların arasındaki derzlerin doldurulmasında kullanılan, havuzlar, su depoları gibi sürekli ıslak ortamlarda kullanılabilen, elastikiyeti artırılmış su emme değeri azaltılmış, TS EN 13888 standardına göre üretilen CG2WA sınıfı, çimento esaslı silikon katkılı esnek derz dolgu harcı. Sarfiyat: Derz genişliğine göre değişkenlik gösterir, Teknik Veri Sayfasına bakınız. Depolama: 12 ay	10 kg kraft torba	60 torba / palet	Beyaz	152041082	kg / kg	8,83
		10 kg kraft torba		Açık Gri	152041083	kg / kg	8,57
		10 kg kraft torba		Koyu Gri	152041084	kg / kg	9,71
		10 kg kraft torba		Antrasit	152041085	kg / kg	9,41
		10 kg kraft torba		Bahama Bej	152041086	kg / kg	9,41
		10 kg kraft torba		Kapadokya Krem	152041088	kg / kg	9,41
		10 kg kraft torba		Kapadokya Bej	152041087	kg / kg	9,41
		10 kg kraft torba		Orta Kahve	152041089	kg / kg	9,41
		10 kg kraft torba		Yasmin Krem	152041090	kg / kg	9,41
		10 kg kraft torba		Siyah	152041091	kg / kg	13,15
ISI YALITIMI							
YAPIŞTIRICILAR							
 	Meister MY Mantolama Yapıştırıcısı Meister MY, su geçirmeyen, suya ve neme karşı dayanıklı, EPS ve XPS ısı yalıtım plakalarının mineral esaslı yüzeyler üzerine yapıştırılmasında kullanılan, TS 13566 standardına uygun çimento esaslı yapıştırma harcıdır. Sarfiyat: ~4,0 - 5,0 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152052092	kg / kg	3,80
  	Meister MS Mantolama Sıvası Meister MS, EPS ve XPS ısı yalıtım levhası üzerine siva yapmak için kullanılan, eski ve yıpranmış sıvalı yüzeylerin tamirinde, siva fileli uygulama için ideal, mineral esaslı, polimer katkıları içeren, su itici özelliğine sahip, çimento esaslı TS 13687'e uygun mantolama sıvasıdır. Sarfiyat: Isı yalıtım levhası üzerine 4 - 5 mm kalınlıkta uygulama için 4 - 5 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152052093	kg / kg	4,10
	Meister DSA Dekoratif Siva Astarı Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz, renkli astar. Sarfiyat: ~150 gr / m ² . Depolama: 12 ay	15 lt plastik kova	27 kova / palet	Şeffaf Beyaz	300.03.01.01.31.007	lt / lt	23,92

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
 	ClimaTech Deco 20 Son Kat Dekoratif Kaplama Meister DES 20 Son Kat Dekoratif Kaplama, mineral bazlı, içerisinde polimer katkıları içeren, iç ve dış mekânda, boyaya hazır yüzey oluşturan, çimento esaslı, beyaz renkli, 2 mm kalınlıkta son kat dekoratif kaplamadır. Sarfiyat: ~2,5 - 3,0 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Beyaz	152051050	₺ / kg	4,74
 	Meister DES 15 Son Kat Dekoratif Kaplama Meister DES 15 Son Kat Dekoratif Kaplama, mineral bazlı, içerisinde polimer katkıları içeren, iç ve dış mekânda, boyaya hazır yüzey oluşturan, çimento esaslı, beyaz renkli, 1,5 mm kalınlıkta son kat dekoratif kaplamadır. Sarfiyat: ~2,0 - 2,5 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Beyaz	152052096	₺ / kg	4,26
 	Meister DES 20 Son Kat Dekoratif Kaplama Meister DES 20 Son Kat Dekoratif Kaplama, mineral bazlı, içerisinde polimer katkıları içeren, iç ve dış mekânda, boyaya hazır yüzey oluşturan, çimento esaslı, beyaz renkli, 2 mm kalınlıkta son kat dekoratif kaplamadır. Sarfiyat: ~2,5 - 3,0 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Beyaz	152052095	₺ / kg	4,32


SU YALITIMI





SMP ESASLILAR


 	AquaBlocker SMP Esaslı Su Yalıtım Malzemesi Aqua Blocker® solventsiz, su katılmamış, bitüm içermeyen, kuruduktan sonra büzüşme ve çökme yapmayan ve DIN 18195'e göre binalarda kullanıma uygun olan bir su yalıtım malzemesidir. Tamamen kürlendikten sonra, malzeme su geçirmez olup, maksimum 5 mm'ye kadar olan çatlakları onarmaktadır. Ayrıca, betona karşı agresif olan doğal yeraltı sularına karşı da dayanıklıdır. Sarfiyat: 1 mm başına kat kalınlığı için ~1,5 kg/m ² Depolama: 12 ay	14 kg plastik kova	30 kova/palet	Açık Gri	153011001	€ / kg	10,32
		1 kg teneke kutu	600 teneke/palet	Açık Gri	153011002	€ / kg	16,92
 	AquaBlocker Liquid SMP Esaslı Su Yalıtım Malzemesi Aqua Blocker® Liquid yatay yüzeylerde kullanılan, kendinden yayılma özelliğine sahip bir sızdırmazlık malzemesidir. Tamamen kürlendikten sonra, malzeme su geçirmez olup, maksimum 5 mm'ye kadar olan çatlakları onarmaktadır. Ayrıca, betona karşı agresif olan doğal yeraltı sularına karşı da dayanıklıdır. Sarfiyat: 1 mm başına kat kalınlığı için ~1,5 kg/m ² Depolama: 12 ay	14 kg plastik kova	30 kova/palet	Açık Gri	153011003	€ / kg	10,28
	B.HYTEC P510 RENO (RenoGrund PU Rapid) PU - Astar Beton ile çimento, kalsiyum sülfat şaplar gibi emici veya emici olmayan alt yüzeyler için tek bileşenli solventsiz astardır. Üç kat sürüldüğünde kılcal biçimde artan nemin veya nem içeriğinin azami %4,5 cm'ye kadar kalıcı olarak önlenmesine ilişkin rutubete dayanıklı alt yüzeylere de uygundur. Kılcal biçimde artan nemin önlenmesine ilişkin olarak kalsiyum sülfat şaplar ile yerden ısıtma sistemleri üzerindeki şaplarda uygun değildir. Sarfiyat: Astarlama olarak ~0,150 kg / m ² . Rutubet önleyici olarak ~0,25-0,30 kg / m ² Depolama: 6 ay	11 kg plastik bidon	50 bidon / palet	Kızıl Kahverengi	153014024	€ / kg	21,17

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
 CE	<p>CemenTech C1 Duo 1 Komponentli Kristalize Su Yalıtım Harcı Polimerik katkılarla takviye edilmiş, kapiler etkilerden kaynaklanan su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, garajlarda, teraslarda, temellerde ve bodrum katlarının hem içeriden hem de dışarıdan yalıtımında kullanılan, su ile reaksiyona girdiğinde suda erimeyen kristaller üreten ve bu kristallerin betonun kılcal damarları içerisine nüfuz etmesi ile betonu kesin ve kalıcı olarak su geçirimsiz hale getiren, hem pozitif taraftan hem de negatif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, tek komponentli, fırça kıvamlı, su yalıtım harcıdır. Sarfiyat: Her 1 mm kalınlık için ~1,5-2,0 kg / m². Depolama: 12 ay</p>	25 kg kraft torba	64 torba/palet	Hafif Kırmızı	152011005	€ / kg	0,52
 CE	<p>CemenTech C2 Combi 2 Komponentli Yarı Esnek Su Yalıtım Harcı Akrilik dispersiyon ile birlikte, su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, çift komponentli, yarı esnek su yalıtım harcıdır. Sarfiyat: Her 1 mm kalınlık için ~1,5 - 2,0 kg/m². Depolama: 12 ay</p>	20 kg kraft torba 5 kg plastik bidon 25 kg set	60 set/palet	Gri	152011037	€ / kg	0,63
 CE	<p>CemenTech C2 2 Komponentli Esnek Su Yalıtım Harcı Polimerik katkılarla takviye edilmiş, su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, su itici özelliği olan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, çift komponentli, gri renkli toz ve mavi renkli emülsiyondan oluşan, esnek su yalıtım harcıdır. Sarfiyat: Her 1 mm kalınlık için ~1,5 - 2,0 kg/m². Depolama: 12 ay</p>	25 kg kraft torba 10 kg plastik bidon 35 kg set	64 set/palet	Gri	152011007	€ / kg	1,10
 CE	<p>CemenTech C2 Extra 2 Komponentli Ekstra Esnek Su Yalıtım Harcı Akrilik dispersiyonu ile birlikte, su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, çift komponentli, yeşil renkli toz ve beyaz renkli sıvı emülsiyondan oluşan, ekstra esnek su yalıtım harcıdır. Sarfiyat: Her 1 mm kalınlık için ~1,5-2,0 kg / m². Depolama: 12 ay</p>	20 kg kraft torba 10 kg plastik bidon 30 kg set	60 set/palet	Hafif Yeşil	152011008	€ / kg	1,94
 CE	<p>CemenTech C2 Extra UV 2 Komponentli Ekstra Esnek Su Yalıtım Harcı Akrilik dispersiyonu ile birlikte, su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, çift komponentli, yeşil renkli toz ve beyaz renkli sıvı emülsiyondan oluşan, ekstra esnek su yalıtım harcıdır. Sarfiyat: Her 1 mm kalınlık için ~1,5-2,0 kg / m². Depolama: 12 ay</p>	30 kg set	60 set/palet	Beyaz	152011010	€ / kg	1,96

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
	<p>CemenTech C2 Duo 2 Komponentli Kristalize Su Yalıtım Harcı Polimerik katkılarla takviye edilmiş, kapiler etkilerden kaynaklanan su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, garajlarda, teraslarda, temellerde ve bodrum katlarının hem içeriden hem de dışarıdan su yalıtımında kullanılan, su ile reaksiyona girdiğinde suda erimeyen kristaller üreten ve bu kristallerin betonun kılcal damarları içerisine nüfuz etmesi ile betonu kesin ve kalıcı olarak su geçirimsiz hale getiren, hem pozitif taraftan hem de negatif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, çift komponentli, fırça kıvamlı, kırmızı renkli toz ve beyaz renkli sıvı emülsiyondan oluşan su yalıtım harcıdır.</p> <p>Sarfiyat: Her 1 mm kalınlık için ~1,5 - 2,0 kg / m². Depolama: 12 ay</p>	25 kg kraft torba 9 kg plastik bidon 34 kg set	64 set/palet	Hafif Kırmızı	152011009	€ / kg	0,69
	<p>CemenTech X Su Tıkacı Polimerik katkılarla takviye edilmiş, kapiler etkilerden kaynaklanan su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, temellerde ve bodrum katlarında negatif taraftan kullanıma uygun, formüle edilmiş su yalıtımı amaçlı kullanılacak malzemeler öncesinde aktif su kaçaklarını ve sızıntılarını engellemek amacıyla, su itici özelliği olan, çimento esaslı tek komponentli, çok hızlı priz alan su yalıtım harcıdır.</p> <p>Sarfiyat: Her 1 dm³ boşluk için ~1,5 - 2,0 kg toz. Depolama: 12 ay</p>	5 kg plastik kova	80 kova/palet	Gri	153012019	€ / kg	3,10
PU ESASLILAR							
	<p>AquaRoll PU Mono Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Kaplaması Bostik AquaRoll PU Mono, tek bileşenli, kullanıma hazır, sıvı olarak uygulanabilen, sürekli elastik yapısını koruyan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, nem kürlü, poliüretan esaslı su yalıtım malzemesidir.</p> <p>Sarfiyat: Yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak kat başına ~0,750 - 0,850 kg / m² /mm. Depolama: 9 ay</p>	25 kg teneke	36 teneke/palet	Beyaz	153014026	€ / kg	5,85
				Gri	153014027	€ / kg	5,85
	<p>AquaRoll PU Prim - PP Poliüretan Esaslı Astar - Emici Yüzeyler için Bostik AquaRoll PU Prim - PP, tek bileşenli, solvent içeren şeffaf poliüretan emici yüzey astarıdır. Bostik AquaRoll PU Prim - PP poliüretan esaslı malzemelerin uygulama öncesinde, astar malzemesi olarak kullanılır.</p> <p>Sarfiyat: Yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak ~0,150 kg / m². Depolama: 12 ay</p>	15 kg teneke	60 teneke/palet	Şeffaf	153014028	€ / kg	8,34
	<p>AquaRoll BitümPU 2K Bitüm - Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Membranı Bostik AquaRoll BitümPU 2K iki bileşenli, bitüm poliüretan esaslı, hızlı kürlenen, yüksek elastikiyete sahip likit su yalıtım malzemesidir. Yırtılma, aşınma ve gerilme direnci yüksektir. Sürekli elastik yapısı ile üst düzey çatlak köprüleme yeteneğine sahiptir.</p> <p>Sarfiyat: Yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak ~1,500 - 2,000 kg / m². Depolama: 12 ay</p>	30 kg set	36 set / 2 palet	Siyah	153014039	€ / kg	6,35
							
	<p>AquaRoll EpoPrim 2K İki Komponentli Nem Bariyerli Epoksi Astar Bostik AquaRoll EPO Prim 2K, iki bileşenli, düşük vizkoziteli, yüzeye derinliğine penetre olabilen, yüksek mekanik ve kimyasal dayanımı, uygulama yapılacak yüzeydeki kapiler boşlukları dolduran bir yüzey emprenye ve astar malzemesidir.</p> <p>Sarfiyat: Yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak astar olarak kullanılacaksa 200-350 gr/ m², Su/nem bariyeri veya aderans köprüsü olarak kullanılacaksa 450-600 gr/m². Depolama: 12 ay</p>	14 kg set	60 set / palet	Şeffaf + Kahverengi	153012093	€ / kg	13,32

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
AKRİLİK ESASLILAR							
 	<p>AquaRoll Easy - UV UV Resistant Liquid Membrane Bostik AquaRoll Easy UV, yapıştırıcılarla tutturulmuş seramik karoların altında kullanım için sıvı halde uygulanan, solvent içermeyen, TS EN 14891:2012 standardına göre üretilmiş, DM P klorlu suya dayanıklı normal dispersiyonlu, çatlak köprüleme yapabilen sıvı halde uygulanan, fırça ile uygulanabilen, yapıları suyun zararlı etkilerinden korumak için kullanılan, sadece pozitif taraftan uygulanan, kullanıma hazır, UV'ye dayanıklı, elastomerik reçine esaslı, beyaz renkli, likit su yalıtım malzemesidir. Sarfiyat: Her 1 mm kalınlık için ~1,5 kg / m². Depolama: 12 ay</p>	20 kg plastik kova	36 kova/palet	Beyaz	300.03.01.01.31.008	€ / kg	3,75
BİTÜM ESASLILAR							
	<p>AquaRoll B1 Flex 1 Komponentli Bitümlü Esnek Kaplama Bostik AquaRoll B1 Flex Bitümlü Esnek Kaplama, solvent içermeyen, Avrupa Birliği Normları'na göre üretilen, fırça, rulo veya mala ile uygulanabilen, yer altındaki veya zemin seviyesindeki yapı elemanlarının korunmasında, teras, temel ve bodrum dış duvarları için, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, kullanıma hazır, ekstra esnek, kauçuk katkı, bitümlü bir su yalıtım malzemesidir. DIN 18195'e uygundur. Sarfiyat: Her 1 mm kalınlık için ~1,5 kg / m². Depolama: 12 ay</p>	30 kg plastik kova	18 kova/palet	Siyah	153012039	€ / kg	2,50
 	<p>AquaRoll BC2 Performa 2 Komponentli Kauçuk-Bitüm Esaslı Elyaflı Kalın Kaplama Bostik AquaRoll BC2 Performa Kauçuk-Bitüm Esaslı Kalın Kaplama, solvent içermeyen, Avrupa Birliği Normları'na göre üretilen, mala veya fırça ile uygulanabilen, toprak altındaki veya zemin seviyesindeki betonarme yapıların su ve suyun zararlı etkilerine karşı korumada kullanılan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çift komponentli, sıvı bileşeni elyaf katkıları içeren kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesidir. Sarfiyat: Her 1 mm kalınlık için ~1,2 kg / m². Taban rutubetine karşı 4,0 kg / m². Basıncsız suya karşı 4,0 kg / m². Basıncılı suya karşı 6,0 kg / m². Depolama: 12 ay</p>	21 kg plastik kova 7 kg torba 28 kg set	18 kova / palet	Siyah	153012064	€ / kg	2,95
  	<p>AquaRoll BituCoat 32 2 Komponentli Bitümlü Kaplama Bostik AquaRoll BituCoat 32 Bitümlü Kaplama, solvent içermeyen, polimer bitüm esaslı kauçuk katkı, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çift komponentli, bir su yalıtım malzemesidir. DIN 18195'e uygundur. Sarfiyat: Her 1 mm kalınlık için ~1,5 kg / m². Depolama: 12 ay</p>	24 kg plastik kova 8 kg torba 32 kg set	18 kova / palet	Siyah	153012011	€ / kg	1,89
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER							
	<p>FlexBand MonoFlex TPE Esaslı Elastik Dilatasyon Bandı - Delikli (300x1mm) Binalar arasındaki genişleme, dilatasyon ve yapı derzlerinin yalıtımında yüksek performans sağlayan, termoplastik elastomer yapıda su yalıtım bandıdır.</p>	20 mt / rulo	48 rulo / palet	Gri	153012048	€ / mt	9,50




ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
	FlexBand LA Elastik Su Yalıtım Bandı Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll serisi, su yalıtım sistemleri içerisinde kullanıma uygun, bina hareketleri sonucunda oluşabilecek çatlamalardan suyun bir taraftan diğer tarafa sızmasını engelleyen, yeni nesil alkali dayanımı olan üç katlı, enine yüksek esnemeye sahip, boyuna rijit (esnemeyen), alt ve üst dış katmanlar özel polipropilen (PP) keçe kaplamalı, yaşlanmaya dayanıklı, çok esnek termoplastik elastomer bir banttir.	50 mt / rulo	100 kutu / palet		153011038	€ / mt	1,56
	FlexBand 90 A Elastik İç Köşe Yalıtım Bandı Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll serisi, su yalıtım sistemleri içerisinde kullanıma uygun, bina hareketleri sonucunda oluşabilecek atlamalardan suyun bir taraftan diğer tarafa sızmasını engelleyen, yeni nesil alkali dayanımı olan üç katlı, enine yüksek esnemeye sahip, boyuna rijit (esnemeyen), alt ve üst dış katmanlar özel polipropilen(PP) keçe kaplamalı, yaşlanmaya dayanıklı, çok esnek termoplastik elastomer bir banttir.	25 ad / kutu	120 kutu / palet		153012085	€ / adet	3,25
	FlexBand 270 A Elastik Dış Köşe Su Bandı Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll serisi, su yalıtım sistemleri içerisinde kullanıma uygun, bina hareketleri sonucunda oluşabilecek çatlamalardan suyun bir taraftan diğer tarafa sızmasını engelleyen, yeni nesil alkali dayanımı olan üç katlı, enine yüksek esnemeye sahip, boyuna rijit (esnemeyen), alt ve üst dış katmanlar özel polipropilen (PP) keçe kaplamalı, yaşlanmaya dayanıklı, çok esnek termoplastik elastomer bir banttir.	25 ad / kutu	120 kutu / palet		153012086	€ / adet	3,25
	FlexBand Butil Butil Band FlexBand Butil çatlakların yalıtımında Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll sistemleri içerisinde kullanılabilen butilden mamul, kendinden yapışkanlı elastik bir banttir.	25 mt / rulo	100 kutu / palet		153012033	€ / mt	3,13
	SwellTape Su Tutucu Şişen Bant Bostik SwellTape su tutucu bant, su temasında şişip genişleyen, inşaatlarda beton bileşimlerinde kullanılan, fitil görünümünde, rulo halinde sarılmış, kendi kendine yapışabilen, elastik bir malzemeden oluşan, yeni jenerasyon, doğal sodyum bentonit esaslı su tutucu banttir. Depolama: 12 ay	49 mt / kutu	40 kutu / palet		153014029	€ / mt	3,09
	Swell-PolyTape Polimer Esaslı Su Tutucu Şişen Bant Bostik Swell-PolyTape, soğuk derzlerin su yalıtımı için kullanılan, su ile temasında %800 şişip genişleme kapasitesine sahip, termoplastik elastomer esaslı su tutucu banttir. Depolama: 12 ay	40 mt / rulo	14 koli / palet	Mavi	153014025	€ / mt	5,87
	CeraBest WPM 200 Su Yalıtım Membranı Bostik CemenTech su yalıtım ve Bostik Cerabest seramik yapıştırıcılar serisi, sistemleri içerisinde kullanıma uygun, bina hareketleri sonucunda oluşabilecek çatlamalardan suyun bir taraftan diğer tarafa sızmasını engelleyen, yeni nesil, iki dış katmanı polipropilen keçe, orta katmanı modifiye edilmiş düşük polietilenden oluşan üç katlı yaşlanmaya dayanıklı, esnek su yalıtım membranıdır. Depolama: 24 ay	30 mt / rulo	28 rulo / palet	Gri	153011039	€ / mt ²	5,24

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
	CeraBest WPM 375 Su Yalıtım Membranı Bostik CemenTech su yalıtım ve Bostik Cerabest seramik yapıştırıcılar serisi, sistemleri içerisinde kullanıma uygun, bina hareketleri sonucunda oluşabilecek çatlamalardan suyun bir taraftan diğer tarafa sızmasını engelleyen, yeni nesil, iki dış katmanı polipropilen keçe, orta katmanı polietilenden oluşan üç katlı yaşlanmaya dayanıklı, esnek su yalıtım membranıdır. Depolama: 24 ay	30 mt / rulo	20 rulo /palet	Sarı / Siyah	153011040	€ / mt ²	9,90



DIĞER YAPI KİMYASALLARI


TAMİR HARÇLARI


	SRM - H Yapısal Tamir Harcı SRM - H, TS EN 1504-3/04.2008'e göre R4 sınıfına uygun, güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, akışkan, elle uygulanan, rötre yapmayan, granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile takviye edilmiş, mineral esaslı, fiber takviyeli, çimento esaslı yatay uygulamalar için yapısal tamir harcıdır. Sarfiyat: 10 mm kalınlık için ~20 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152081005	₺ / kg	8,43
 CE	SRM - T Yapısal Tamir Harcı SRM - T, TS EN 1504-3/04.2008'e göre R4 sınıfına uygun, güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, tiksotropik, elle uygulanan, rötre yapmayan, granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile takviye edilmiş, mineral esaslı, fiber takviyeli, çimento esaslı dikey uygulamalar için yapısal tamir harcıdır. Sarfiyat: 10 mm kalınlık için ~20 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152081028	₺ / kg	6,05
	SRM Fine Yüzey Düzeltme ve Tamir Harcı SRM-Fine, elle kullanıma uygun, yüksek mukavemete sahip, beyaz çimentolu, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan yüzey tamir ve düzeltme harcıdır. Sarfiyat: 1 mm kalınlık için ~1,0 - 1,2 kg / m ² . Depolama: 6 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Beyaz	152081006	₺ / kg	5,79
 TSE CE	410 HP Beton Tamir Harcı TS EN 1504-3/04.2008'e göre R2 sınıfı, çeşitli katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, yüksek mukavemetli, sentetik reçine ve polimer katkı, içeride ve dışarıda elle kullanıma uygun, çimento esaslı, beton dolgu ve tamir harcıdır. Sarfiyat: 1 mm kalınlık için ~1,2 - 1,5 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152081001	₺ / kg	4,09
 CE	410 Flex Elyafli Kalın Tamir Harcı 410 Flex TS EN 1504-3/04.2008'e göre R1 sınıfı, elyaf katkı, elastikiyeti artırılmış, çatlama özelliğine sahip, içeride ve dışarıda kullanılan, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, elle kullanıma uygun, çimento esaslı, kalın tamir harcıdır. Sarfiyat: 1 mm kalınlık için ~1,3 - 1,5 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152081002	₺ / kg	3,94
 CE	410 Kalın Tamir Harcı TS EN 1504-3/04.2008'e göre R1 sınıfı, çatlama özelliğine sahip, içeride ve dışarıda elle kullanıma uygun, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, çimento esaslı, kalın tamir harcıdır. Sarfiyat: 1 mm kalınlık için ~1,3 - 1,5 kg/m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152081003	₺ / kg	3,56

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
 CE	205 İnce Tamir Harcı Avrupa Birliği Normları'na uygun, çatlamama özelliğine sahip, içeride ve dışarıda elle kullanıma uygun, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, çimento esaslı, ince tamir harcıdır. Sarfiyat: 1 mm kalınlık için ~1,1 - 1,3 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152081004	₺ / kg	4,82
	GroPox Epoksi Ankraj Harcı ve Yapıştırıcı Bostik GroPox, epoksi reçine esaslı, çift komponentli ankraj, montaj ve tamir harcıdır. Sarfiyat: 1 mm kalınlık için ~1,7 kg / m ² . Depolama: 12 ay	5 kg teneke set	75 teneke / palet	Gri	153081029	€ / kg	7,74
	FloPox Akışkan Nitelikte Çok Amaçlı Epoksi Yapıştırıcı Bostik FloPox, solventsiz, akıcı kıvamda, özellikle eski ve yeni beton arasında aderansı sağlamak için kullanılan, çift komponentli epoksi yapıştırıcıdır. Sarfiyat: 1 mm kalınlık için ~1,6 kg / m ² . Depolama: 12 ay	7,5 kg teneke set	60 teneke / palet	Gri	153081030	€ / kg	14,91


GROUTLAR


 CE	Grout S Grout Harcı TS EN 1504-3/04.2008'e göre R4 sınıfına uygun, iç ve dış mekanda, çelik konstrüksiyon, donatı ve makina temelleri gibi çeşitli elemanları betona sabitleme işinde kullanılan, çok güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, esnek ve akışkan, elle uygulanan ve makina ile sıvı halinde pompalanabilen, genleşme özelliğine sahip, rötre yapmayan, yüksek düzeydeki akışkanlığı sayesinde kendiliğinden yerleşen, yüksek nitelikli granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile pekiştirilerek hazırlanmış, mineral bazlı, çimento esaslı grout harcıdır. Sarfiyat: 10 mm kalınlık için ~18 - 22 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152081020	₺ / kg	5,22
 CE	Grout XL Grout Harcı TS EN 1504-3/04.2008' e göre R4 sınıfına uygun, iç ve dış mekanda, çelik konstrüksiyon, donatı ve makina temelleri gibi çeşitli elemanları betona sabitleme işinde kullanılan, çok güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, esnek ve akışkan, elle uygulanan ve makina ile pompalanabilen, genleşme özelliğine sahip, rötre yapmayan, yüksek düzeydeki akışkanlığı sayesinde kendiliğinden yerleşen, 10 cm 'ye kadarki kalın uygulamalarda dahi tek seferde kullanılabilen, yüksek nitelikli granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile pekiştirilerek hazırlanmış, mineral bazlı, çimento esaslı grout harcıdır. Sarfiyat: 10 mm kalınlık için ~18 - 22 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152081029	₺ / kg	5,19


ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
	Grout Jet Çok Hızlı Prizlenen Grout Harcı İç ve dış mekanda, çelik konstrüksiyon, donatı ve makina temelleri gibi çeşitli elemanları betona sabitleme işinde kullanılan, çok güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, esnek ve akışkan, elle uygulanan ve makina ile pompalanabilen, genişleme özelliğine sahip, rötre yapmayan, yüksek düzeydeki akışkanlığı sayesinde kendiliğinden yerleşen, 10 cm 'ye kadarki kalın uygulamalarda dahi tek seferde kullanılabilen, yüksek nitelikli granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile pekiştirilerek hazırlanmış, mineral bazlı, çimento esaslı çok hızlı kuruyan grout harcıdır. Sarfiyat: 10 mm kalınlık için ~18 - 22 kg / m ² . Depolama: 6 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152081023	₺ / kg	6,55

	GroPox SL Akışkan Nitelikte 3 Bileşenli Epoksi Grout Bostik GroPox SL, solvent içermeyen, 3 bileşenli, akıcı kıvamda, kendiliğinden yayılan epoksi grout (döküm) harcıdır. Sarfiyat: 1 mm kalınlık için ~1,8-2,0 kg / m ² . Depolama: 12 ay	20 kg teneke set	18 teneke / palet	Gri	153081027	€ / kg	5,94
---	--	---------------------	----------------------	-----	-----------	--------	------


BETONLAR

	Concrete CMP** Kendinden Yerleşen Beton Beton ve betonarme uygulamaları için, yüksek düzeydeki akışkanlığı sayesinde vibratör kullanımı veya çekiçleme gerektirmeyen, beton tamiri ve takviyesi amacı ile kullanılan, basınç dayanımı yüksek, Avrupa Birliği Normaları'na uygun, yüksek nitelikli kum, çimento ve çevre dostu katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, çimento esaslı, kendiliğinden yerleşen güçlendirme betonudur. Sarfiyat: 10 mm kalınlık için ~19 - 20 kg / m ² . Depolama: 12 ay	40 kg kraft torba	40 torba / palet	Gri	152081024	₺ / kg	3,51
--	--	----------------------	---------------------	-----	-----------	--------	------






	Concrete SPR** Püskürtme Beton Beton tamiri, takviyesi, kalıpsız betonlama vb. işler için, uzun mesafelere veya yüksek alanlara nakledilebilerek, kuru püskürtme makinaları ile uygulanan, uygulama sonrasında mala ile üzerinde çalışma yapılabilen, erken sürede yüksek mukavemet alan, granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, küçük granüllü püskürtme betondur. Sarfiyat: Yaklaşık 2,1 - 2,3 lt / m ² . 40 kg'lık paket ile ~21 - 23 lt taze beton elde edilir. Depolama: 12 ay	40 kg kraft torba	40 torba / palet	Gri	152081025	₺ / kg	2,92
---	---	----------------------	---------------------	-----	-----------	--------	------

	Concrete PCK Kuru Beton Concrete PCK, beton ve betonarme işlerinde C25 sınıfı beton olarak kullanımda Avrupa Birliği Normları'na uygun, elle uygulanan ve makina ile de pompalanabilen, basınç dayanımı yüksek betondur. Sarfiyat: 10 mm kalınlık için ~20 - 22 kg / m ² kuru harç. 40 kg'lık paket ile ~20 - 22 lt beton veya şap elde edilir. Bu miktar 10 mm kalınlıktaki uygulamada 2 m ² alan için yeterlidir. Depolama: 12 ay	40 kg kraft torba	40 torba / palet	Gri	152081026	₺ / kg	2,67
---	--	----------------------	---------------------	-----	-----------	--------	------





ZEMİN SERTLEŞTİRİCİLERİ

	SH Q Zemin Sertleştirici – Kuvars Agregalı Bostik SH Q Zemin Sertleştirici, sadece kuvars agregalı, beton yüzeyine monolitik olarak uygulanan, kullanıma hazır, çimento esaslı zemin sertleştiricisidir. Sarfiyat: 3 mm kalınlık için ~4 - 6 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152021063	₺ / kg	3,31
				Kırmızı	152021065	₺ / kg	4,81






ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
 	SH QC Zemin Sertleştirici – Kuvars ve Korund Agregali Bostik SH QC Zemin Sertleştirici, kuvars ve korund agregali, beton yüzeyine monolitik olarak uygulanan, kullanıma hazır, çimento esaslı zemin sertleştiricisidir. Sarfiyat: 3 mm kalınlık için ~4 - 6 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152021067	₺ / kg	3,74
				Kırmızı	152021069	₺ / kg	5,36
 	SH C Zemin Sertleştirici – Korund Agregali Bostik SH C Zemin Sertleştirici, sadece korund agregali, beton yüzeyine monolitik olarak uygulanan, kullanıma hazır, çimento esaslı zemin sertleştiricisidir. Sarfiyat: 3 mm kalınlık için ~4 - 6 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152021071	₺ / kg	4,19
				Kırmızı	152021073	₺ / kg	5,81
	WBC Akrilik Beton Kürü Bostik WBC Akrilik Beton Kürü, beton ve Bostik SH Zemin Sertleştirici uygulanmış yüzeylere kür malzemesi olarak uygulanır. Harçtaki karışım suyunun hızlı buharlaşması sonucu yüzeyde meydana gelebilecek çatlakları engellemek için kullanılan akrilik reçine esaslı, tek bileşenli bir sıvı kür malzemesidir. Sarfiyat: ~0,200 - 0,250 kg / m ² . Depolama: 12 ay	30 kg plastik bidon	36 bidon / palet	Beyaz	153024076	€ / kg	2,20

ÖRGÜ HARÇLARI


 	Meister SDH Sıva ve Duvar Örne Harcı Meister SDH, TS EN 998-1 standardına göre üretilen, dayanıklı ve uzun ömürlü, iç ve dış mekânda, duvarda, tavanda veya zeminde duvar örme harcı olarak elle uygulanan, çimento esaslı sıva ve duvar örme harcıdır. Sarfiyat: Duvar Örgü Harcı: Düşey ve yatayda tavsiye edilen kalınlık 10 mm'dir. Sarfiyat tuğla tipine ve boyutuna göre farklılık gösterir. Sıva Harcı: Yaklaşık 10 mm uygulama kalınlığı için 14 - 15 kg / m ² . Depolama: 12 ay	40 kg kraft torba	40 torba / palet	Gri	152072011	₺ / kg	2,77
 	Meister GYH Gazbeton Yapıştırma Harcı Meister GYH, EN Avrupa Birliği Normları'na uygun, uzun ömürlü ve dayanıklı, özel olarak gazbeton (gözenekli tuğla) yapıştırma için ince yatak yöntemine göre üretilen çimento esaslı örme harcıdır. Sarfiyat: ~1 mm kalınlık için 1,5 - 2,0 kg / m ² . Depolama: 12 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Gri	152072012	₺ / kg	3,41

SIVALAR

 	Meister IS İnce Sıva Meister IS; TS EN 998-1 standardına göre üretilen, içeride ve dışarıda boyaya hazır yüzey elde etmek amacıyla kullanılan, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, elle kullanıma uygun, çimento esaslı, ince sıvadır. Sarfiyat: 1 mm kalınlık için 1,3 - 1,5 kg / m ² . Depolama: 12 ay	40 kg kraft torba	40 torba / palet	Gri	152072009	₺ / kg	3,19
---	--	----------------------	---------------------	-----	-----------	--------	------

ÜRÜN/BELGE	ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA	AMBALAJ	PALET	RENK	KOD	BİRİM	FİYAT
 CE	Satin Saten Sıva TS EN 998-1 standardına göre üretilen, boyaya hazır yüzey elde etmekte kullanılan, elle kullanıma uygun, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, çimento esaslı, beyaz renkli, süper ince taneli saten sıvadır. Sarfiyat: 1 mm kalınlık için ~1,0 - 1,1 kg / m ² . Depolama: 6 ay	25 kg kraft torba	64 torba / palet	Beyaz	152081007	kg	6,45




ASTARLAR

 CE	ContactPrimer Brüt Beton Astarı ContactPrimer yüzeylerin emiciliğini dengeleyerek, daha sonra uygulaması yapılacak sıvanın çatlaksız donmasını sağlayan ve yüzeylere yapışma gücünü artıran, mineral dolgular içeren, dispersiyon esaslı, brüt beton ve emici olmayan parlak yüzeyler için formülize edilmiş alçı ve çimento esaslı siva harç altında kullanılabilen astar. Sarfiyat: Uygulanan her kat için ~0,2 kg / m ² sarf edilir. Ambalaj: Depolama: 12 ay	12 kg plastik kova	27 kova / palet	Yeşil	300.03.01.01.31.014	kg	21,68
---	--	-----------------------	--------------------	-------	---------------------	----	-------

KATKILAR

	Latex Bağlayıcı Katkı Latex, içerisine konulduğu karışımın daha kolay uygulanmasını ve çatlaksız donmasını sağlayan ve yüzeylere yapışma gücünü ve su geçirimsizlik özelliğini artıran, beyaz renkte, çimento esaslı harçlar için kopolimer dispersiyon esaslı sıvı sentetik kauçuk katkıdır. Sarfiyat: 350 dozluk 1 m ³ harç için ~5 kg Bostik Latex ilave edilmelidir. Depolama: 12 ay	30 kg plastik bidon	36 bidon / palet	Beyaz	153084016	kg	4,85
	AntiFreeze** Donmayı Engelleyici Katkı İçerisine konulduğu çimentolu karışımın soğuk hava işlenebilirliğini artırıp, erken yüksek mukavemet kazanmasını sağlayan, su miktarını azaltıp akışkanlaştırıcı özellik kazandıran, klor içermeyen, naftalin formaldehit sülfanot esaslı katkıdır. Sarfiyat: Karışım içerisindeki çimento miktarının % 2'si kadar sarf edilmelidir. Sarfiyat miktarları teorik değerlerdir. Depolama: 12 ay	30 kg plastik bidon	36 bidon / palet	Kahverengi	153084018	kg	1,17

AKSESUARLAR

	DB GUN 355 Köpük Tabancası				400.50.02.01.01.008	adet	13,00
	HKM 310 Kartuş Tabancası				400.50.02.01.01.009	adet	6,00
	BOSTIK CG SA 600 Sosis Tabancası				400.50.02.01.01.010	adet	20,00

- Bu fiyat listesi 16.05.2022 tarihinden itibaren geçerlidir.
- ** işaretli ürünler stoklar ile sınırlıdır.
- İşbu fiyat listesi yenisi oluşturulana veya ürün bazında yeni fiyat tebliğ edilene kadar geçerli olup, bundan önceki tüm fiyat listelerini hükümsüz kılar.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımıza nakliye dahildir.
- Döviz bazındaki fiyatlar, sevk tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınarak ₺'ye çevrilir.
- Fiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır.
- İşbu fiyat listesindeki tüm ürünlerin satışı Bostik bayileri aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.
- Burada yer alan rakamsal değerler bilgi amaçlı olup, Bakanlar Kurulu Madde 7 anlamında icap teşkil etmez.
- Baskı ve yazım hatalarından kaynaklanan rakamsal farklılıklardan firmamız sorumlu değildir.
- Firmamızın ürün çeşitleri ve fiyatlarını her zaman değiştirme hakkı saklıdır.

Feragatname: Bostik, baskı ve yazım hatalarından sorumlu tutulamaz. Bu broşürdeki bilgiler büyük bir titizlikle derlenmiş olmasına rağmen değişebilir. Bu yüzden, web sitesi veya bölge yöneticiniz aracılığıyla son kullanım talimatlarını kontrol ediniz. Bu nedenlerden dolayı, Bostik bu broşürdeki bilgilerin kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.



“Smart” yardım:
444 10 99

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez: Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. Biz Plaza N: 4A/7 Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul

Çorlu Fabrika: Yulaflı köyü, Tavşanlı mevkii Çorlu, Tekirdağ

İnegöl Fabrika: Babasultan Yolu N:1 16400 İnegöl, Bursa

E-mail: info.tr@bostik.com

an Arkema company

www.bostik.com

Adhesive solutions by

ARKEMA